



***Norskproduserte  
hengere med  
lastekapasitet  
fra 1 til 20 tonn***



## FOSS-EIK HENGERE – stort utvalg i modeller og størrelser

**Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over lang tid.**

Rektangulær ramme i firkanttrør gir meget stabil konstruksjon. Alle Foss-Eik tilhengere er lavbygde med hjulene plassert ut til sidene. Dette gir lav lastehøyde og stabil transport.

*Kraftige, tettsittende tverrbjelker i lasteplanet er felt ned i langsgående, spesialformede bærevanger i ekstra høyfast stål. Dette gir en kraftig konstruksjon med lav egenvekt.*

*Bunnplata ligger på de langsgående bærevangene i tillegg til tverrbjelkene. Dette hindrer nedbøyning av bunnplata.*

- Solid konstruksjon
- Stort produktspekter
- Tilpasset kundens behov
- Lav lastehøyde
- Norskprodusert



# FOSS-EIK *gardshenger*

En robust all-round henger med kraftig bunn og solide trelemmer. Bygget for transport av korn, gras og grov masse. Også velegnet til transport av belte gravemaskin.

Kraftige, tetsittende tverrbjelker og bunnplate i 4 mm hardstål (bilde) gjør tilhengeren velegnet til grov masse-transport.

Kan utstyres med tilleggslemmer etter ønske.

Lasteevne 4 til 12 tonn - eventuelt etter ønske og behov.

Kan utstyres med tilleggslemmer etter ønske.

Leveres også med stållemmer.

*Silolemmen kan leveres med automatisk åpning av baklem (bildet). Alternativ manuell åpning.*

*Den teleskopiske tippsylinderen gir meget rask tipping og god tippvinkel på mellom 55 og 60 grader.*

*De meget kraftige, tetsittende tverrbjelkene i lasteplanet sammen med langsgående bjelker som også ligger opptil bunnplata, gir en særdeles solid konstruksjon, og gjør tilhengeren velegnet til tøff transport.*

*Understellet er av solid rektangulær utførelse som sikrer tilhengeren stabilitet. Leveres også med treveis tipp.*



Type nr.		7.44	7.60	7.80	7.85	7.100	7.120
Lasteevne	ca. tonn	4,4	6	8	8,9	10,7	11,9
Egenvekt	tonn	0,9	1,2	1,8	2,0	2,4	2,9
Totalvekt	tonn	5,3	7,2	9,8	10,9	13,1	14,8
Planstørrelse	cm	310x180	350x200	400x220	400x240	400x240	450x240
Største lengde	cm	433	473	545	545	545	595
Største bredde	cm	188	208	228	248	248	248
Lemhøyde side, bak/front	cm	30/45	30/45	45/60	45/60	45/60	45/60
<b>Tilleggslemmer:</b>							
Silolemmen side/bak	cm	130/180	130/180	130/180	130/180	130/180	130/180
Kornlemmer	cm	90	90	90	90	90	90
Potetlemmer	cm	30	30	45	45	45	45
Mest brukte hjul		400/60-15,5"	500/50R17"	400/60-15,5"	400/60-15,5"	400/60-15,5"	500/50-15,5"

## FOSS-EIK *Dumper*

Er beregnet for grov masse og transport av stein.  
Velegnet til transport av beltegravemaskin.  
Ideell å henge bak hjulgående gravemaskin.

Har ekstra kraftige, tetsittende tverrbjelker i planet.  
Bunn og sider i hardstål, kvalitet Hardox 450. Kassens bærevanger er i spesialformet ekstra høyfast stål.  
Hydraulisk baklem. Lasteevne 1 – 20 tonn.  
Andre platetykkelser og størrelser kan leveres.  
Kan leveres med hydraulisk fjæring og sving på hjul.

Lyktene på Dumper og Lett Dumper har gummi-demping mot vibrasjon.



*Utskyvbare sidelemmer gir ekstra bredde for transport av stor gravemaskin. Krever dispensasjon.*



*Krokløftkasse.*



*Dumperkasse til lastebil.*

## FOSS-EIK *Lett dumper*

Er beregnet for transport av 8 tonns beltegravemaskin og grov massetransport. Har kraftige, tetsittende tverrbjelker i planet og bunnplate i hardstål.

Bunnplate i 4 mm kvalitet Hardox 450.  
Side og frontlem i 4 mm stål i kvalitet Domex 650.  
Hydraulisk baklem.





Dumper med kraftige hjul



Nedfellbare sidelemmer er ekstrautstyr



Solid kasse. Bunnplata ligger på kraftige tetsittende tverrbjelker. Bildet viser dumper med fjærer og utsyrt for full hastighet.



Trippelboggi 24 tonn. Last ca. 20 tonn. Kan leveres med sving på bakre og fremre aksel.

Dumper med bunn og sider i Hardox 450							Lett-dumper		
Typenr.	5.60	5.80	5.100	5.120	5.150	5.160	5.85.LD	5.100.LD	5.120.LD
Lasteevne ca. tonn	6	8,2	10,2	12	15	16	8,5	10,5	11,8
Egenvekt tonn	1,6	2,7	2,9	3,4	4	5	1,9	2,6	3,0
Totalvekt tonn	7,6	10,9	13,1	15,4	19	21	10,4	13,1	14,8
Planstørrelse innvendig cm	325x 200x50	400x235x50	400x235x60	400x235x80	450x235x80	450x235x100	400x235x50	400x235x60	450x235x60
Største bredde cm	213	248	248	248	248	248	248	248	248
Lastevolum (strøket volum) m <sup>2</sup>	3,5	4,7	5,6	7,5	8,5	10,5			
Mest brukte hjul eller	400/60-15,5" 500/50R17"	400/60-15,5" 500/50R17"	400/60-15,5" 500/50R17" 560/45R22,5"	500/50R17" 560/45R22,5"	500/60-22,5" 600/50R22,5" 560/45R22,5"	600/50R22,5" 385/65R22,5" 445/65R22,5"	500/50R17"	500/50R17"	500/50R17"
Platetykkelse bunn/side andre dim. kan leveres mm	8/4	8/4	8/6	8/6	8/6	8/6	4/4	4/4	4/4

## FOSS-EIK *Transport og Industritralle*

Industritrallens spesifikasjoner utvikles etter nært samarbeid med kunde – i henhold til bruksområde, ønsker og behov.

*For transport*



*Hevbar for transport av elementer*



## FOSS-EIK *Maskintralle*

Maskintralle for minigravemaskin og store maskiner. Denne leveres med bunnplate i 6 mm stål eller med treplank i bunn. De store trallene har skrå bak for lettere å laste maskinen.

Maskintralle for minigravemaskin leveres på forespørsel. Meget stabil – lav lastehøyde.

*Kan også leveres utstyrt for transport etter lastebil (bilde)*



Maskintralle				
Lasteevne	tonn	6	16	21
Egenvekt	tonn	1	3	6
Totalvekt	tonn	7	19	27
Planstørrelse	cm	500x200	550x250	700x250
Mest brukte hjul		215/75R17,5"	215/75R17,5"	215/75R17,5"
Antall aksler		1	2	3

## FOSS-EIK Stabilisator

Foss-Eik Stabilisator for bedre komfort og bedre sikkerhet.

Gir vektoverføring til traktorens foraksel og stabiliserer traktoren. Øker kjørekomforten. Lett å ettermontere.

Ta kontakt for nærmere informasjon.



## FOSS-EIK Tilleggsutstyr

- Fjærer og utstyr for høy hastighet
- Fjæret drag
- Verktøykasse
- Arbeidslys
- Markeringslys
- Bremskraft regulator
- Katastrofebrems
- Drift på hjulene
- Innvendige surringskroker
- Bremses, boggi
- Hydraulisk baklem (standard på dumpere)
- Tilleggslemmer
- Ryggekamera
- Luftbremses
- Hydraulisk fjærboggi

Alle modeller kan leveres med andre kasse mål, hjuldimensjoner etc. tilpasset kundens behov. Be om tilbud.



Fjæret drag, patentert. Med dette utstyret kan tilhengeren løftes i front, og senkes dermed bak til en behagelig høyde å klatre oppi med gravemaskin



Hydraulikkslanger og kabler er godt festet i front. Dette begrenser ødeleggelsen om man er uheldig f.eks. ved frakobling.



Fjærer og utstyr for høghastighet. Alle tilhengere kan leveres i ønsket farge. Strølem i stål eller aluminium.



Kulekrok. En sikker forbindelse til traktor



Påbygg graskasse 25 m<sup>3</sup>



**Produsent av traktorhengere siden 1950**

Foss-Eik Mekaniske Verksted AS, Vardheiveien 48, 4340 Bryne  
Telefon 51 68 08 00 Telefaks 51 67 59 00 post@foss-eik.no

**[www.foss-eik.no](http://www.foss-eik.no)**